

Solutions D'ENDUISAGE

STRIPE

PEINTURE DE MARQUAGE



- Produit des lignes permanentes et vives sur l'asphalte et le béton
- Pulvérisation renversée
- Résultats durables de qualité professionnelle

S **tate**[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

STRIPE

PEINTURE DE MARQUAGE

LIGNES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Grâce aux aérosols Stripe de State, vous pouvez tracer des lignes vives et éclatantes où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Stripe peut être utilisé pour les stationnements, les terrains sportifs, les entrepôts, les usines de fabrication, et partout où la délimitation de zones de stationnement ou de périmètres de sécurité est requise.

LIGNES DURABLES

La peinture de Stripe s'utilise tant sur le pavé que sur le gazon; elle adhère aux surfaces non poreuses ou poreuses, comme le gravier et la terre. Les peintures de Stripe ne sont pas hydrosolubles et ne se délaveront pas. La formule antiobstruction est idéale pour les stationnements, les voies d'accès à une propriété et les terrains sportifs; elle convient en outre à une multitude d'usages à l'intérieur.

TRACER DES LIGNES SANS L'AIDE DE FORMES, DE ROULEAUX OU DE BROSSES

Le charriot de marquage Striper de State permet de tracer des lignes parfaites à tout coup. Équiper simplement le charriot de marquage d'une bombe aérosol Stripe et presser la poignée à gâchette. Un réglage simple permet de créer des lignes lisses et nettes d'une largeur de 5 à 10 cm. Le charriot de marquage Striper de State est doté d'indicateurs guides permanents et d'un écran antivent résistant à la peinture.

MODE D'EMPLOI POUR LE CHARRIOT DE MARQUAGE STRIPER DE STATE

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

1. Pour des résultats optimaux, utiliser lorsque le contenant est à des températures entre 4 °C et 32 °C.
2. Agiter vigoureusement l'aérosol durant au moins une minute après le début du tintement et agiter de nouveau occasionnellement pendant l'utilisation.
3. Renverser l'aérosol vers le bas et le placer dans le support conçu à cet effet. S'ASSURER QUE LA TÊTE DE PULVÉRISATION EST ADÉQUATEMENT ENGAGÉE DANS L'ORIFICE. Le côté long de la tête de pulvérisation doit être parallèle à l'axe.
4. Presser la gâchette pour activer la pulvérisation. Pour éviter toute possibilité d'accumulation de peinture au début du traçage, il est suggéré de mettre l'appareil en mouvement avant de presser la poignée et de garder la gâchette activée lors du dépassement du point de départ.

REMARQUE : Une ligne d'environ CINQ CENTIMÈTRES DE LARGEUR est tracée lorsque l'aérosol est engagé à la position la plus basse. Une ligne d'environ DIX CENTIMÈTRES DE LARGEUR est tracée lorsque l'aérosol est engagé à la position la plus haute. Des lignes de largeurs intermédiaires sont obtenues quand l'aérosol se trouve entre ces deux points.

5. Après utilisation, tenir l'aérosol à la verticale avec la buse orientée dans la direction opposée à l'utilisateur, puis appuyer brièvement sur la tête de pulvérisation pour la purger.

REMARQUE : Si la répartition de la pulvérisation est restreinte après utilisation, retirer la tête de pulvérisation de l'aérosol et nettoyer son orifice.

REMARQUE : Si l'asphalte présente un aspect verdâtre, une deuxième et une troisième couches peuvent être requises. Attendre 30 minutes entre les couches. Le produit ne dépasse pas une teneur de COV de 66 %.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : Jets de peinture en aérosol; choix de jaune ou blanc

POINT ÉCLAIR : propulseur d'aérosol - 23 °C +/- 3 °C (vase ouvert Tag)

DESCRIPTION DE LA PEINTURE : émail à base de résines alkydes modifiées

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an

COUVERTURE : Un contenant de Stripe de State produira 110 mètres de ligne d'une largeur de cinq centimètres. Ce résultat peut varier légèrement selon la porosité de la surface et la vitesse d'application.

EMBALLAGE

121917-12	Aérosol de 502 g blanc/caisse de 12
109207	Aérosol de 502 g blanc/caisse de 24
121921-12	Aérosol de 502 g jaune/caisse de 12
121921-24	Aérosol de 502 g jaune/caisse de 24
76014	Chariot de marquage Striper de State



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513