

Soluciones PARA EL CUIDADO DE DRENAJES



STATE
**Grease-
B-Gone**®



- Mantiene los desagües fluidos y con un olor fresco
- Su fórmula totalmente natural a base de cítricos disuelve la grasa rápidamente
- Automatiza con nuestro Sistema 24/7™ de Cuidado de Drenajes
- Registrado por la NSF para su uso en zonas de procesamiento de alimentos y sus alrededores

State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®



La fórmula totalmente natural a base de cítricos de GREASE-B-GONE disuelve rápidamente la grasa. Mantiene las tuberías fluidas y con un olor fresco.

CONTROLA LOS OLORES Elimina los desagradables depósitos de espuma de jabón que se encuentran en desagües, trampas de grasa y trituradores de basura. Supera los malos olores y produce un fresco aroma a cítricos.

NO ÁCIDO / NO CORROSIVO / NO CORROSIVE Seguro en tuberías metálicas. GREASE-B-GONE elimina el deterioro causado por el calor excesivo o la corrosión de los desatascadores y mantenedores de desagües ácidos o alcalinos.

APLICACIONES Mantenimiento preventivo de desagües: Desagües de cocina, desagües de baño, desagües de ducha y desagües de bar.

Control de aguas residuales industriales: Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, estaciones de bombeo y plantas industriales.

HOMOLOGACIONES Cumple los requisitos de uso en plantas cárnicas y avícolas inspeccionadas por el gobierno federal. Clasificación C1 certificada por la NSF.

INSTRUCCIONES DE USO:

PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES: Controla eficazmente los olores en diluciones tan bajas como 0,5 PPM o 1/2 onza por cada 8.000 galones de aguas residuales. Automatiza con nuestro Sistema de Cuidado de Drenajes 24/7™ para obtener mejores resultados.

MANTENEDOR DE DRENAJES: Para abrir los desagües obstruidos con grasa, vierte 8 onzas (1/2 pinta) de GREASE-B-GONE. Déjalo reposar durante 1 hora. Aclara con agua caliente del grifo. En los trituradores de basura, deja reposar de 5 a 10 minutos. Aclara con agua caliente del grifo. No lo dejes reposar en tuberías de plástico.

NOTA: Ten cuidado con las tuberías de plástico o PVC. No lo utilices en superficies que entren en contacto con alimentos. El producto estancado en las zonas de unión puede provocar fugas en las juntas de las tuberías de plástico.

MANTENIMIENTO DE DESAGÜES Y TRAMPAS DE GRASA: ¡Previene la acumulación de grasa en las trampas de grasa y desagües! Añade una solución de 8 onzas (1/2 pinta) de GREASE-B-GONE por galón de agua. Déjalo en remojo durante 1 hora. Aclara con agua caliente del grifo. O automatiza con nuestro Sistema de Cuidado de Sumideros 24/7™. Para controlar el olor, diluye 4 onzas por galón de agua fría, aplica y deja actuar 5 minutos, aclara con agua limpia.

DATOS TÉCNICOS:

- ASPECTO:** líquido de incoloro a pajizo pálido.
- OLOR:** agradable olor a cítricos
- PESO POR GALÓN:** 7,05 lbs.
- PORCENTAJE ACTIVO:** 100%.
- EMULSIONANTES:** presentes
- AGUA:** no hay
- COSTES GRATUITOS:** ninguno
- ÁCIDO LIBRE:** ninguno
- ENZIMAS:** ninguna presente
- SOLVENTE PRESENTE:** aceite natural a base de cítricos
- SOLUBILIDAD EN GRASAS:** 97
- PUNTO DE INFLAMACIÓN:** Vaso cerrado de un día - 120°F
- EFFECTO SOBRE LAS BACTERIAS DIGESTIVAS BENEFICIOSAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:** ninguno
- DISOLVENTE BIODEGRADABLE:** sí
- HOMOLOGACIONES:** Grease-B-Gone está aprobado por la NSF para su uso en plantas cárnicas y avícolas inspeccionadas por el gobierno federal.

EMPACADO

121288	Barril de 20 GL
103666	Cubeta de 5 GL
121286	Contenedor/CS4 1 GL
121287	Botella/CS24 1 PT
121284	Botella /CS12 1 PT



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para ordenar llame al: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para ordenar llame al: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Para ordenar llame al: 787-275-3185

