

SOLUTIONS POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND *Pro* 25

**ENDUIT DE FINITION POUR PLANCHERS DURABLE
ET À HAUTE TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES**

- Teneur en solides de 25 % pour l'obtention d'une brillance et d'une durabilité optimales
- Conçu pour les utilisations à haute fréquence d'entretien par polissage
- Résistance élevée au marquage de frottement, aux marques noires des talons et au farinage
- Durable et résistant dans les situations à faible fréquence d'entretien



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND Pro 25

BRILLANCE ET DURABILITÉ OPTIMALES

Mighty Sparkle Diamond Pro 25 est conçu pour ces installations demandant des horaires d'entretien intensifs et qui requièrent une brillance « d'apparence humide » sans précédent et une durabilité exceptionnelle. Cette formule à teneur en solides de 25 % offre une brillance élevée initiale et une résistance au frottement et au marquage. Dans les cas de polissage périodique, Diamond Pro 25 assure un rehaussement de brillance et de durabilité en protégeant les planchers et en prolongeant la durée de vie du fini du plancher.

Diamond Pro 25 s'applique facilement à l'aide d'applicateurs de tout genre. Il s'utilise sur les revêtements de sol élastiques comme le vinyle, les carreaux de composite de vinyle, les carreaux d'asphalte, le caoutchouc et le linoléum. Il s'utilise également sur les planchers en terrazzo. Diamond Pro 25 est une formule dégageant une faible odeur, permettant d'être appliquée durant les heures d'ouverture normales des installations.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

1. Utilisation intérieure uniquement. Ne pas appliquer si la température du plancher est inférieure à 10 °C.
2. Décaper le plancher en utilisant un des produits décapants de State et en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Appliquer 3 à 5 couches minces au moyen d'un applicateur propre. Si un lustre plus élevé est désiré, appliquer des couches supplémentaires. Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les couches.

Remarque : Ce produit est un fini autoscellant. Cependant, si la surface du plancher est âgée, usée ou poreuse, une première application de 1 à 2 couches de Floor Wizard de State rehaussera la brillance et le rendement à long terme.

COUVERTURE : 50 à 70 mètres carrés par litre selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

ENTRETIEN

Mighty Sparkle Diamond Pro 25 est conçu pour les applications d'entretien périodique. Pour rehausser et restaurer l'apparence du fini, un équipement de polissage basse vitesse ou haute vitesse peut être utilisé.

1. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyer le plancher en utilisant un des nettoyants neutres pour planchers de State en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Dans le cas de polissage à basse vitesse, utiliser un rénovateur ou un produit de polissage vaporisé de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.
4. Dans le cas de polissage à haute vitesse, utiliser un rénovateur de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.

ENTRETIEN INTÉRIMAIRE

Mighty Sparkle Diamond Pro 25 peut être appliqué comme couche de finition finale sur des finis existants en polymère réticulé acrylique qui comprennent tous les autres enduits de finition de plancher de State. Pour effectuer un récurage et une nouvelle application d'enduit de finition, suivre les directives ci-dessous :

1. Nettoyer la surface à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Effectuer un récurage profond en utilisant un des nettoyants récurant agissant en profondeur de State.
3. Au moyen d'un applicateur propre, appliquer 1 à 2 couches d'enduit de finition Diamond Pro 25.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : blanche émulsion laiteuse

ODEUR : typique, mais faible

pH : 8,0 à 9,0

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 (ASTM D2047)

TENEUR EN SOLIDES : 25 %

TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié

EMBALLAGE

126323	Baril de 208 litres
126103	Baril de 75 litres
126102	Seau de 18 litres
126101	Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513