

SOLUTIONS DE *traitement de l'eau*



STA-CLEAN®

WATER CONDITIONING TABLETS FOR USE IN AIR CONDITIONERS
COMPRIMÉS POUR LE CONCITIONNEMENT DE L'EAU DES CLIMATISEURS



- Prévient l'accumulation de contaminants et empêche les agglomérations de boues et de dépôts minéraux ainsi que l'accumulation de corrosion.
- Aide au maintien de la bonne circulation dans les canalisations de vidange et de la propreté dans les bacs de condensat.
- Élimine les temps d'arrêt et les nettoyages couteux causés par les appareils obstrués.

S **tate®**
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

STA-CLEAN®

WATER CONDITIONING TABLETS FOR USE IN AIR CONDITIONERS
COMPRIMÉS POUR LE CONCITIONNEMENT DE L'EAU DES CLIMATISEURS

RÉDUIT LES DÉBORDEMENTS DES APPAREILS DE CLIMATISATION

Sta-Clean prévient les accumulations de contaminants et empêche l'accumulation de corrosion et de dépôts minéraux.

Il est spécialement conçu pour mettre en suspension et transporter au drain avec la circulation normale de l'eau les particules qui pourraient causer un blocage.

ÉCONOMIQUE ET POLYVALENT

Sta-Clean élimine les temps d'arrêt et les nettoyages coûteux causés par les appareils obstrués. Le traitement est efficace pour une durée de trois mois et constitue ainsi une solution de protection économique tout au long de l'année.

Sta-Clean est également une excellente option de traitement pour les unités de réfrigération et l'équipement d'humidificateurs.

MODE D'EMPLOI :

1. Pour des résultats optimaux, l'unité doit tout d'abord être nettoyée avant le traitement. Nettoyer les serpentins et le bac récepteur avec le produit State Coil Doctor.
2. Placer le sachet, côté éponge vers le bas, dans le bac récepteur à une distance minimale de 15 cm (6 po) du drain. Placer l'extrémité sans éponge en direction contraire du drain. Utiliser un sachet par 30 cm² (3 p²) de bac récepteur.
3. Fixer solidement le sac à 15 cm (6 po) du drain de vidange en pliant l'attache de plastique par-dessus le rebord du bac.

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :

Aspect : Un sachet contient 6 pastilles

Odeur : Faible

Présence d'agents anticoagulants : Oui

Suspension des particules de saleté : Excellente

Prévention des boues résiduelles et de l'écume : Excellente

Inhibiteurs de corrosion : Présents

Efficacité : Durée complète de trois mois

Quantité d'utilisation : Un sachet par 30 cm² (3 p²) de bac récepteur

EMBALLAGE : 6 pastilles par sachet

50 sachets par carton

2 cartons par caisse grand format

1 pastille = 1/3 oz

EMBALLAGE

37198

300 unités



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.statechemical.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

